

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 25(I) του 2002

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2001**

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

"Οδηγία 89/391/EOK του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία" (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σελ. 1),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος
89(I) του 1996
158(I) του 2001

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 και 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρόν Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2002.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαριθμητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών:

«'εκπρόσωπος των εργοδοτουμένων' σημαίνει πρόσωπο με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων. Το πρόσωπο αυτό είναι κάθε αντιπρόσωπος ασφάλειας που εκλέγεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντα Νόμου ή, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος ασφάλειας, κάθε εκλεγμένο, επιλεγμένο ή διορισμένο πρόσωπο που εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται πλειοψηφικά από τους ίδιους τους εργοδοτουμένους μετά από διαβούλευση μεταξύ τους, για να εκπροσωπεί τους εργοδοτουμένους όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων στην εργασία»

«πρόληψη» είναι το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ' όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.» και

(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου "εργοδότης" με τον πιο κάτω νέο ορισμό:

«'εργοδότης' σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συγδέεται με σχέση εργασίας με τον εργοδοτούμενο και έχει την ευθύνη για το υποστατικό, την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση και περιλαμβάνει και πρόσωπο που δεν έχει άλλα εργοδοτούμενα πρόσωπα, αλλά διεξάγει οικονομική δραστηριότητα ή διευθύνει την επιχείρηση του με σκοπό κεφδοσκοπικό ή μη.».

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 2 του ακόλουθου νέου άρθρου 2Α:

"Αντικειμενικός σκοπός

2Α.—(1) Ο παρών Νόμος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην εργασία.

(2) Για το σκοπό αυτό ο Νόμος περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη σύμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου, την κατάρτιση ή εκπαίδευση των εργοδοτουμένων και των επιρροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών".

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακόλουθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

"(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4), (5) και (6), ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αναψυχής κλπ.)".

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

"(4) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζονται ειδικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία της μητρότητας, ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο εργοδοτείται ως οικιακός βοηθός σε ιδιωτικό νοικοκυριό."

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, μετά τη λέξη "λιμένων" (πρώτη γραμμή) των λέξεων "και οποιωνδήποτε εργασιών σ' αλιευτικά σκάφη".

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

"(6) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε σχέση με τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς ιδιαιτερότητες ορισμένων δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων:

Νοείται ότι δεν επηρεάζονται τα καθήκοντα των Ενόπλων Δυνάμεων βάσει του Νόμου αυτού σε σχέση με άλλα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτές και σε σχέση με άλλα πρόσωπα που μπορεί να επηρεάζονται από την εργασία των προσώπων που εργοδοτούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, δύσον αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία των εργοδοτουμένων στις πιο πάνω δραστηριότητες έχοντας υπόψη τους στόχους και τον αντικειμενικό σκοπό του παρόντα Νόμου." και

(ε) με τη διαγραφή του εδαφίου (7).

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου
2Α

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

Γροτοποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) **Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού του κόμματος μετά τη λέξη "διασφαλίζει" (πρώτη γραμμή) και των λέξεων και του κόμματος "καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," (δεύτερη γραμμή), την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) με δύο τελείες και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:**
- "Νοείται ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για συμβάντα οφειλόμενα σε ξένες προς αυτόν, ανώμαλες και αποβλεπτες συνθήκες, ή σε έκτακτα γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων δε θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί παρόλη την επιδειχθείσα επιμέλεια.".
- (β) **με τη διαγραφή από τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) αυτού του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," όπου αυτά απαντώνται:**
- (γ) **με την προσθήκη στην παραγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού πριν από τη λέξη "τη" (πρώτη γραμμή) των λέξεων "την παροχή και".**
- (δ) **με την προσθήκη, μετά την παραγραφο (ε) του εδαφίου (2) αυτού των ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) και (ζ):**
- "(στ) (i) τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτούμενων του, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων
- (ii) την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας, υγείας και ευημερίας των εργοδοτούμενων του ή και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του ή από τον τρόπο που διευθύνει την επιχείρηση του
- (iii) την προσαρμογή των μέτρων αυτών ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και την επιδίωξη της βελτίωσης των υφιστάμενων καταστάσεων
- (ζ) την παροχή στους εκπροσώπους των εργοδοτούμενων επαρκούς απαλλαγής από την εργασία χωρίς μισθολογική απώλεια, καθώς και των αναγκαίων μέσων προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τουν παρόντα Νόμο."
- (ε) **με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων και αριθμών "στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου" (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις "στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού".**
- (στ) **με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) αυτού της τελείας και την προσθήκη των λέξεων "προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και φυθικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία."**
- (ζ) **με τη διαγραφή στην παραγραφο (θ) του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων "στους εργαζομένους" και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις "στα πρόσωπα στην εργασία".**
- (η) **με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού**

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού του κόμματος μετά τη λέξη "διασφαλίζει" (πρώτη γραμμή) και των λέξεων και του κόμματος "καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," (δεύτερη γραμμή), την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) με δύο τελείες και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:

"Νοείται ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για συμβάντα οφειλόμενα σε ξένες προς αυτόν, ανώμαλες και απρόβλεπτες συνθήκες, ή σε έκτακτα γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων δε θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί παρόλη την επιδειχθείσα επιμέλεια.".

- (β) με τη διαγραφή από τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) αυτού του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," όπου αυτά απαντώνται:
- (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού πριν από τη λέξη "τη" (πρώτη γραμμή) των λέξεων "την παροχή και".
- (δ) με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) αυτού των ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) και (ζ):

"(στ). (i) τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων του, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων

(ii) την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας, υγείας και ευημερίας των εργοδοτουμένων του ή και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του ή από τον τρόπο που διευθύνει την επιχείρησή του.

(iii) την προσαρμογή των μέτρων αυτών ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και την επιδίωξη της βελτίωσης των υφιστάμενων καταστάσεων.

(ζ) την παροχή στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων επαρκούς απαλλαγής από την εργασία χωρίς μισθολογική απώλεια, καθώς και των αναγκαίων μέσων προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(ε) με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων και αριθμών "στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου" (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις "στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού".

(στ) με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) αυτού της τελείας και την προσθήκη των λέξεων "προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ζημιμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία."

(ζ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων "στους εργαζομένους" και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις "στα πρόσωπα στην εργασία".

(η) με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού·

- (θ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (8) αυτού μετά τη λέξη "υποχρέωση" (τέταρτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό,".
- (ι) με τη διαγραφή του εδαφίου (9) αυτού·
- (ια) με τη διαγραφή από το εδάφιο (10) αυτού της λέξης "αντιπροσώπους" (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη "εκπροσώπους" και
- (ιβ) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (11) αυτού των ακόλουθων νέων εδαφίων (12), (13) και (14):

"(12) Οι υποχρεώσεις των εργοδοτούμενων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία δε θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

(13) Ο εργοδότης, όταν αναθέτει καθήκοντα σ' έναν εργοδοτούμενό του, να λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργοδοτούμενου σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

(14) Ο εργοδότης να μεριμνά ώστε ο προγραμματισμός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργοδοτούμενους ή/και τους εκπροσώπους τους, όσον αφορά τις συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτούμενων που συνδέονται με την επιλογή των εξοπλισμών και τη ρύθμιση των συνθηκών εργασίας καθώς και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.".

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού μετά τη λέξη "διασφαλίζει" (πρώτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," (πρώτη και δεύτερη γραμμή):
- (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού μετά τη λέξη "εγκαθιστά" (πρώτη και δεύτερη γραμμή) των λέξεων "ή μετατρέπει", με τη διαγραφή μετά τη λέξη "διασφαλίζει" (πέμπτη και έκτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," και την προσθήκη μετά τη λέξη "εγκαταστάθηκε" (όγδοη γραμμή) των λέξεων "ή μετατράπηκε" και
- (γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού μετά τη λέξη "διασφαλίζει" (πρώτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό,".

Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή μετά τη λέξη "πρόνοια" (δεύτερη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," (δεύτερη και τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "και επαρχή μέσα καταπολέμησης της πυρκαϊάς" (τρίτη και τέταρτη γραμμή) και

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

"(9) Οι πυρίμαχες ή πυράντοχες αποθήκες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 32 δε θα είναι σε τέτοια θέση ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τα μέσα διαφυγής από το υποστατικό ή την εγκατάσταση ή οποιοδήποτε μέρος τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σ' αυτές.".

Τροποποίηση
του άρθρου 32
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) και (5):

"(4) Όλα τα αποθέματα εξαιρετικά εύφλεκτων, πολύ εύφλεκτων ή εύφλεκτων ουσιών πρέπει να φυλάσσονται είτε μέσα σε πυρίμαχες ή πυράντοχες αποθήκες είτε σε ασφαλή μέρη εκτός οποιουδήποτε υποστατικού ή εγκατάστασης όπου υπάρχουν πρόσωπα.

(5) Σε υποστατικά ή εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή παράγονται ή αναδίδονται εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες, ή παράγεται ή αναδίδεται σκόνη με τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί έκρηξη ή ανάφλεξη, καθώς και σε οποιοδήποτε εργοστάσιο, όλα τα κτίρια, δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διάδρομοι πρέπει να είναι πυρίμαχης ή πυράντοχης κατασκευής."

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων "πρακτικώς εφικτά" (πέμπτη και έκτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.

Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

14. Το εδάφιο (1) του άρθρου 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του κόμματος και των λέξεων ", καθόσον τούτο είναι ευλόγως εφικτό" (ενδέκατη και δωδέκατη γραμμή) και την προσθήκη μετά τη λέξη "κίνδυνος" (ενδέκατη γραμμή) του σημείου στίξεως της τελείας.

Τροποποίηση
του άρθρου 36
του βασικού
νόμου.

15. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "αυτό δεν είναι ευλόγως εφικτό" (πέμπτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις "η έκθεση αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί".
- (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (7) αυτού της λέξης "σημαίνει" (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη "περιλαμβάνει".
- (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη παραγράφο:

"(α) Ουσίες οι οποίες καθορίζονται ως καρκινογόνοι παράγοντες και μεταλλαξιογόνοι παράγοντες στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμούς του 2001 και ως επιβληθείς χημικοί παράγοντες στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμούς του 2001, καθώς και τις επικίνδυνες ουσίες που καθορίζονται στους περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικίνδυνων Ουσιών εις Εργοστάσια Κανονισμούς του 1973 έως 1986·" και

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τότε (I):
6.4.2001.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τότε (I):
6.7.2001.
Επίσημη
Εφημερίδα,

Παράρτημα
Τρίτο (I):
 28.12.1973
 24. 7.1981
 21. 2.1986.

- (δ) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη παράγραφο:

Επίσημη Εφημερίδα,
 Παράρτημα Τρίτο (I):
 6.4.2001.

"(γ) βιολογικούς παράγοντες όπως καθορίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμούς του 2001.".

- 16. Το εδάφιο (3) του άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:**

- (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού και
 (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) αυτού των λέξεων "να αποκλείουν ή" (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.

- 17. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:**

- (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης "Οποιοιδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 και 17 του Νόμου αυτού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν" (πρώτη μέχρι έκτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράση "Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοιδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτές".
- (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (6) και (7) ως εδαφίων (5) και (6), αντίστοιχα· και
 (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού, όπως αναριθμήθηκε και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο εδάφιο:


Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου.

"(5) (α) Το Μέρος αυτό θα εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία όπως εφαρμόζεται στα άλλα πρόσωπα.

(β) Όταν το αδίκημα που διαπράττεται με βάση τον παρόντα Νόμο από πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία αποδειχθεί ότι έχει διαπράχθει με τη συγκατάθεση ή τη συνεργασία ή ότι η διάπραξή του έχει διευκολυνθεί από αμέλεια εκ μέρους οποιουδήποτε Προϊσταμένου Τμήματος ή άλλου προσώπου που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία, τόσο ο Προϊστάμενος Τμήματος δύσι και το άλλο αυτό πρόσωπο που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία θα θεωρούνται ένοχοι αδικήματος και θα υπόκεινται σε δίωξη και ποινή."

- 18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.**

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.





**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3592 της 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ**

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Άριθμός 172

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 της βασικής νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περὶ Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 227 του 1990).

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2002**

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

"Οδηγία 92/57/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 6),

Το Υπουργικό Συμβούλιο, αποκάντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 38 των περὶ Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 και 2002, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.

89(I) του 1996
158(I) του 2001
25(I) του 2002.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) τίτλος Κανονισμοί του 2002.

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«ανάδοχος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη ή/και η εκτέλεση ή/και η επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου για λογαριασμό του κυρίου του έργου·

«αρμόδιο πρόσωπο» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο κέχτηται την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις για την ασφαλή διεξαγωγή, έλεγχο και επιθεώρηση της υπό εκτέλεση εργασίας.

«εργολάρβος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του.

«εργοτάξια» σημαίνει προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.

«κύριος του έργου» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται ένα έργο.

«μελετητής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου ή τον εργολάρβο ή τον υπεργολάρβο και εκπονεί τη μελέτη ολόκληρου του έργου ή μέρους του έργου (τμήματος).

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 και 2002.

89(I) του 1996
158(I) του 2001
25(I) του 2002.

Κεφ. 134
43 του 1964
32 του 1972
22 του 1982
25 του 1989
20 του 1990
220 του 1991
90(I) του 1996.
Παράρτημα I.

«προσωρινά ή κινητά εργοτάξια» σημαίνει κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές και έργα μηχανικών κατασκευών, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του περί Εργοστασίων Νόμου, των οποίων ενδεικτικός κατάλογος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I των παρόντων Κανονισμών.

«συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο μελετητής ολόκληρου του έργου και αν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου αναθέτει, κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 8 των παρόντων Κανονισμών.

«συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάρβος ολόκληρου του έργου και αν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου αναθέτει, κατά την εκτέλεση του έργου, την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο (4) του Κανονισμού 9 των παρόντων Κανονισμών.

«υπεργολάρβος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με εργολάρβο ή άλλο υπεργολάρβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του.

(2) Λέξεις ή όροι που δεν ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς στο Νόμο.

3.—(1) Οι παρόντες Κανονισμοί ορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα εργοτάξια.

(2) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες γεωτρήσεων και εξόρυξης στις εξορυκτικές βιομηχανίες.

(3) Χωρίς επηρεασμό των περισσότερο περιοριστικών ή/και ειδικών διατάξεων που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς, οι διατάξεις του Νόμου και του περί Εργοστασίων Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτών εφαρμόζονται πλήρως στο πεδίο που καθορίζει η παράγραφος (1) του παρόντος Κανονισμού:

Νοείται ότι οι διατάξεις των πιο πάνω Νόμων και Κανονισμών εφαρμόζονται όταν αυτές ευνοούν περισσότερο την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων σε σχέση με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.

4.—(1)(α) Για εργοτάξιο όπου προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες από περισσότερους του ενός εργολάρους ή υπεργολάρους ορίζεται ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου.

(β) Όταν ο κύριος του έργου αναθέτει τη μελέτη ολόκληρου του έργου σε μελετητή διασφαλίζει ότι ο μελετητής ολόκληρου του έργου ορίζει ένα ή περισσότερους συντονιστές που εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 8 των παρόντων Κανονισμών:

Νοείται ότι όταν δεν υπάρχει μελετητής ολόκληρου του έργου ο ορισμός του συντονιστή γίνεται από τον κύριο του έργου.

(2)(α) Για εργοτάξιο όπου θα εκτελεστούν εργασίες από περισσότερους του ενός εργολάρους ή υπεργολάρους ορίζεται ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

(β) Όταν ο κύριος του έργου αναθέτει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου σε εργολάρο διασφαλίζει ότι ο εργολάρος ολόκληρου του έργου ορίζει ένα ή περισσότερους συντονιστές που εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο (4) του Κανονισμού 9 των παρόντων Κανονισμών:

Νοείται ότι όταν δεν υπάρχει εργολάρος ολόκληρου του έργου ο ορισμός του συντονιστή γίνεται από τον κύριο του έργου.

5.—(1) Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο κύριος του έργου διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας.

Σχέδιο και
φάκελος
ασφάλειας
και υγείας.

(2) Η υποχρέωση εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και υγείας υπάρχει—

(α) Σε κάθε περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 4 των παρόντων Κανονισμών απαιτείται συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου·

(β) όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία, όπως αυτές καταγράφονται στο Παράρτημα II των παρόντων Κανονισμών.

(γ) όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 των παρόντων Κανονισμών.

(3) Στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας περιγράφονται και καθορίζονται—

(α) Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου·

(β) ειδικά μέτρα για τις εργασίες που περιλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήματος II των παρόντων Κανονισμών.

(4) Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

(α) Γενική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο·

(β) λεπτομέρειες για το χρόνο που προβλέπεται να συμπληρωθεί το έργο και οι διάφορες φάσεις κατασκευής του·

- (γ) λεπτομέρειες για τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των προσώπων που θα εκτελέσουν την εργασία, ή και άλλων προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών·
- (δ) ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη μελέτη του έργου τις οποίες ο συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου γνωρίζει και τις οποίες ο εργολάβος πρέπει να γνωρίζει για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα ασφάλειας και υγείας·
- (ε) διευθετήσεις για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας·
- (στ) διευθετήσεις για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου·
- (ζ) ανάλυση των μεθόδων εργασίας κατά φάσεις·
- (η) καθορισμό των χώρων αποθήκευσης των υλικών και τρόπου αποκομιδής σχερήστων·
- (θ) διευθετήσεις για την αποκομιδή των επικίνδυνων υλικών·
- (ι) διευθετήσεις για τους χώρους υγιεινής, λήψης γευμάτων και πρώτων βοηθειών·
- (ια) μελέτη ανέγερσης και εγκατάστασης των ικριωμάτων· και
- (ιβ) άλλες διευθετήσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των προσώπων που εκτελούν εργασίες στο εργοτάξιο και των άλλων προσώπων που πιθανόν να επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών στο εργοτάξιο (συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, διευθετήσεων σχετικά με την διεύθυνση/օργάνωση του εργοταξίου, διευθετήσεων της τροχαίας κίνησης και διακίνησης των πεζών εκτός του εργοταξίου και παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την σχετική νομοθεσία).
- (5) Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας περιλαμβάνει—
- (α) Τα σχέδια που απαιτούνται να υποβάλλονται στην αίτηση για άδεια οικοδομής καθώς και την τεχνική περιγραφή του έργου· και
- (β) πληροφορίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.
- (6) Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, πριν την έναρξη των εργασιών, στην αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας ενώ, μετά το πέρας των εργασιών, στην αναπροσαρμογή του φακέλου ασφάλειας και υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.

Εκ των προτέρων γνωστοποίησης

Παράρτημα III

- 6.—(1) Προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργοδοτούμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και, δταν δεν υπάρχει, ο κύριος του έργου, πρέπει να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση που καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα III των παρόντων Κανονισμών.

(2) Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση πρέπει να αναρτάται κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο και, εάν χρειάζεται, να ενημερώνεται.

7.—(1) Κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της μελέτης του έργου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους μελετητές σε συνεργασία με τον μελετητή ολόκληρου του έργου και, εάν δεν υπάρχει, με τον κύριο του έργου, οι γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Νόμου, ιδίως—

(α) Για τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

(β) για την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διάφορων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.

(2) Πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας που καταρτίζονται ή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των παρόντων Κανονισμών.

8.—(1) Τα προσόντα του συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου είναι—

(α) Τα προσόντα που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης του έργου, σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 1997 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

(β) Πανεπιστημιακό προσόν στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία.

(2) Ο συντονιστής που ορίζεται για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου—

(α) Συντονίζει την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 7 των παρόντων Κανονισμών.

(β) καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται στον Κανονισμό 5 των παρόντων Κανονισμών και

(γ) καταρτίζει ή και αναπροσαρμόζει τον φάκελο ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται στον Κανονισμό 5 των παρόντων Κανονισμών.

9.—(1) Για εργοτάξια με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 100 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργοδοτούμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 2000 ημερομίσθια, ο συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει—

(α) (i) Τα προσόντα που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 1997 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(ii) επαρκείς γνώσεις για θέματα ασφάλειας και υγείας· ή

(β) πανεπιστημιακό προσόν στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία· ή

(γ) (i) δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου σε Κλάδο της Μηχανικής ή ισοδύναμο προσόν.

(ii) τριετή τουλάχιστο προϋπηρεσία σε εργοτάξιο.

(iii) επαρκείς γνώσεις για θέματα ασφάλειας και υγείας.

Γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου.

Προσόντα και καθήκοντα του συντονιστή κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου
224 του 1990
106(I) του 1992
15(I) του 1993
31(I) του 1993
53(I) του 1993
44(I) του 1996
34(I) του 1997.

Προσόντα και καθήκοντα του συντονιστή κατά την εκτέλεση του έργου.

(2) Για εργοτάξια με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών ή προβλεπόμενο δύκο εργασίας μικρότερου αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, ο συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει τουλάχιστο:

- (α) Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης.
- (β) επταετή τουλάχιστο προϋπηρεσία σε εργοτάξιο.
- (γ) επαρκείς γνώσεις για θέματα ασφάλειας και υγείας.

(3) Για εργοτάξια στα οποία θα ασχολούνται ταυτόχρονα, ανά πάσα στιγμή, 5 ή ολιγότερα πρόσωπα ο συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει τουλάχιστον επαρκείς γνώσεις για θέματα ασφάλειας και υγείας.

(4) Ο συντονιστής που ορίζεται για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου—

- (α) Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας—
 - (i) στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.
 - (ii) στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διάφορων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.
- (β) συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργοδοτουμένων, οι αυτοεργοδοτούμενοι—
 - (i) να εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στον Κανονισμό 11 των παρόντων Κανονισμών.
 - (ii) να εφαρμόζουν το σχέδιο ασφάλειας και υγείας όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των παρόντων Κανονισμών.
- (γ) αναπροσαρμόζει ή μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την παράγραφο (6) του Κανονισμού 5.
- (δ) οργανώνει τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργοδοτουμένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωσή τους σύμφωνα με δύσι προβλέπονται στο Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού όταν περισσότεροι του ενός εργολάβοι και υπεργολάβοι μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, μεριμνώντας για τη συμμετοχή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, των αυτοεργοδοτουμένων.
- (ε) συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.
- (στ) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.

10.—(1) Ο κύριος του έργου ή ο μελετητής ή ο εργολάβος ο οποίος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των παρόντων Κανονισμών, αναθέτει στους συντονιστές να εκτελέσουν τα καθήκοντα που αναφέρονται στους Κανονισμούς 8 και 9 των παρόντων Κανονισμών δεν απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους στον τομέα αυτό.

(2) Η εφαρμογή των Κανονισμών 8 και 9 των παρόντων Κανονισμών και της παραγγέλματος (1) του παρόντος Κανονισμού δεν επηρεάζει την αρχή της ευθύνης του εργοδότη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Νόμου.

11.—(1) Κατά την εκτέλεση του έργου οι προβλεπόμενες στο άρθρο 13 του Γενικές Νόμου υποχρεώσεις των εργοδοτών, περιλαμβανομένων των γενικών αρχών πρόσληψης, βάσει των οποίων οι εργοδότες στα πλαίσια των ευθυνών τους και υπεργολαμβάνονταν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτούμενων, εφαρμόζονται κυρίως όσον αφορά—

- (α) Τη διατήρηση του εργοταξίου σε ικανοποιητική κατάσταση από άποψη τάξης και υγειεινής.
- (β) την επιλογή της τοποθέτησης των θέσεων εργασίας, ενόψει των συνθηκών πρόσβασης στις θέσεις αυτές, καθώς και τον καθορισμό των οδών ή ξωνών μετακίνησης ή κυκλοφορίας·
- (γ) τις συνθήκες μεταφοράς των διάφορων υλικών.
- (δ) την τακτική συντήρηση, τον έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας και τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και των μηχανικών διατάξεων, ώστε να αποφεύγονται οι ατέλειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτούμενων·
- (ε) την οριοθέτηση και τη διευθέτηση των ξωνών αποθήκευσης και εναπόθεσης των διάφορων υλικών, ειδικότερα εφόσον πρόκειται για επικίνδυνα υλικά ή ουσίες·
- (στ) τις συνθήκες αποκομιδής των επικίνδυνων υλικών που χρησιμοποιούθηκαν·
- (ζ) την αποθήκευση και τη διάθεση ή την αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων υλικών.
- (η) την αναπροσαρμογή, ανάλογα με την πορεία των εργασιών στο εργοτάξιο, της πραγματικής διάρκειας για τα διάφορα είδη ή στάδια εργασίας·
- (θ) τη συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών και των αυτοεργοδοτούμενων·
- (ι) τις αλληλεπιδράσεις με δραστηριότητες εκμετάλλευσης στο χώρο μέσα ή κοντά στον οποίο έχει εγκατασταθεί το εργοτάξιο.

(2) Τηρούμενων των προνοιών της παραγγέλματος (3) του παρόντος Κανονισμού, για να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την υγεία στο εργοτάξιο, και υπό τις προϋποθέσεις των Κανονισμών 9 και 10 των παρόντων Κανονισμών, οι εργολάβοι και υπεργολάβοι—

- (α) Λαμβάνονταν μέτρα σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV των παρόντων Κανονισμών, ιδίως κατά την εφαρμογή της παραγγέλματος (1) του παρόντος Κανονισμού· και

(β) λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας.

(3)(α) Ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνος και υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος Κανονισμού, τα οποία αφορούν ολόκληρο το έργο.

(β) σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ' έναν εργολάβο ο κύριος του έργου είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει, πριν από την ανάληψη των εργασιών τμήματος του έργου από εργολάβο ή υπεργολάβο και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος Κανονισμού, εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τμήμα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή υπεργολάβοι. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών ο κύριος του έργου είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα μέτρα, και να τα διατηρεί αναλλοίωτα καθόλη τη διάρκεια της διακοπής.

(γ) Ο εργολάβος και υπεργολάβος τμήματος του έργου είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται να λαμβάνουν και να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος Κανονισμού, τα οποία αφορούν το τμήμα του έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά τμήματα με υπεργολάβους.

12.—(1) Για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας στο εργοτάξιο οι αυτοεργοδοτούμενοι—

(α) Συμμορφώνονται κατ' αναλογία με τις διατάξεις—

(i) του άρθρου 14 του Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδόνονται δυνάμει αυτού·

(ii) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 11 και του Παραρήματος IV των παρόντων Κανονισμών·

(iii) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001·

(iv) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 2001·

(β) λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας.

(2) Για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας στο εργοτάξιο οι εργολάβοι και υπεργολάβοι όταν και οι ίδιοι εργάζονται στο εργοτάξιο—

(α) Συμμορφώνονται κατ' αναλογία με τις διατάξεις—

(i) Του άρθρου 14 του Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδόνονται δυνάμει αυτού·

(ii) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001·

(iii) των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 2001·

Υποχρεώσεις
άλλων
ομάδων
προσώπων

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τεύτο(I):
30.11.2001

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τεύτο(I):
14.12.2001.

(β) λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας.

13.—(1) Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εργοδοτουμένων σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου και οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού οι εργοδοτούμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία τους στο εργοτάξιο. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους εργοδοτούμενους τους οποίους αυτές αφορούν.

(2) Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εργοδοτουμένων, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα στην εργασία είναι ενήμερα για τα μέσα διαφύγίας σε περίπτωση κινδύνου και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση αυτή.

14. Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργοδοτουμένων σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργοδοτουμένων και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους, για τα θέματα που καλύπτονται από την παράγραφο (4) του Κανονισμού 9 και τον Κανονισμό 11 των παρόντων Κανονισμών, προβλέποντας κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο – λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας των κινδύνων και του μεγέθους του εργοταξίου – τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ των εργοδοτουμένων ή/και των εκπροσώπων τους στις επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους στον τόπο εργασίας.

Ενημέρωση
των εργοδο-
τουμένων.

Διαβούλευση
και συμμε-
τοχή των
εργοδο-
τουμένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Κανονισμός 2)

1. Εκσκαφές
2. Χωματουργικές εργασίες
3. Κατασκευές
4. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προϊατασκευασμένων στοιχείων
5. Διαμόρφωση ή εξοπλισμός
6. Μετατροπές
7. Ανακαίνισεις
8. Επισκευές
9. Διαλύσεις
10. Κατεδαφίσεις
11. Έκτακτη συντήρηση
12. Ταχτική συντήρηση – Εργασίες βιαφής και καθαρισμού
13. Αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
 ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ**

(Κανονισμός 5)

1. Εργασίες που εκθέτουν πρόσωπα στην εργασία σε κινδύνους καταπλακώσεως, βυθίσεως σε άμμο/λάσπη ή πτώσεως από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ίδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσεως εργασίας ή του έργου.
2. Εργασίες που εκθέτουν πρόσωπα στην εργασία σε χημικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες, είτε παρουσιάζουν ίδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην εργασία, είτε περιλαμβάνουν νομική απαίτηση παρακολούθησης της υγείας.
3. Εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισμό ελεγχόμενων ή επιτηρούμενων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
4. Εργασίες συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων.
5. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής τάσης.
6. Εργασίες σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.
7. Φρέατα, υπόγειες χωματουργικές εργασίες και σήραγγες.
8. Εργασίες καταδύσεων με αναπνευστική συσκευή.
9. Εργασίες με θάλαμο πεπιεσμένου αέρα.
10. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(Κανονισμός 6)

1. Ημερομηνία διαβίβασης:
2. Ακριβής διεύθυνση του εργοτάξιου:
3. Κύριος(οι) του έργου (όνομα(τα), διεύθυνση(εις), τηλέφωνα):
4. Είδος του έργου:
5. Μελετητής (ές) του έργου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα):
6. Εργολάβος ολόκληρου του έργου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα):
7. Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (όνομα(τα), διεύθυνση(εις), τηλέφωνα):
8. Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (όνομα(τα), διεύθυνση(εις), τηλέφωνα):
9. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο:
10. Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοτάξιου:
11. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργοδοτουμένων στο εργοτάξιο:
12. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοεργοδοτουμένων στο εργοτάξιο:
13. Στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοεργοδοτουμένων που έχουν ήδη επιλεγεί (όνομα(τα), διεύθυνση(εις), τηλέφωνα):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
(Κανονισμός 11(2))

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν Παράρτημα εφαρμόζονται **ποσοκαρ-**
χτικές παρατηρήσεις καθώς φορά που αυτό απαιτείται από τα χαρακτηριστικά του εγγοταξίου ή της δραστηριότητας, από τις περιστάσεις ή από ενδεχόμενο κίνδυνο. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ο όρος "χώροι" καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τα παραπήγματα.

ΜΕΡΟΣ Α

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

1.—(1) Τα υλικά, και γενικότερα οποιοιδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε **σταθερότητα και στερεότητα** κατά τις μετακινήσεις να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην εργασία πρέπει να σταθεροποιείται με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.

(2) Η πρόσβαση στις στέγες ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια κατασκευασμένη από υλικά μη επαρκούς αντοχής επιτρέπεται μόνον εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός ή τα κατάλληλα μέσα, όπως αυτά που περιγράφονται στους Κανονισμούς 35 και 36 των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973, προκειμένου η εργασία να διεξαχθεί κατά τρόπο ασφαλή.

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τόμο (I):
20.7.1973

2.—(1) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και να παρέχουν στα πρόσωπα στην εργασία την απαραίτητη προστασία κατά των κινδύνων ηλεκτροπληξίας από άμεση ή έμμεση επαφή.

Εγκαταστάσεις διανομής ενεργείας

(2) Κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επιλογή του υλικού και των διατάξεων προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το είδος και η ισχύς της διανεμόμενης ενέργειας, η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και η τεχνική ικανότητα των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε τμήματα της εγκατάστασης.

Οδοί και έξοδοι κινδύνου

3.—(1) Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και να οδηγούν με το συντομότερο δυνατό τρόπο σε ξώνη ασφαλείας.

(2) Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να μπορούν να εκκενώνονται γρήγορα και υπό συνθήκες μέγιστης ασφάλειας για τα πρόσωπα στην εργασία.

(3) Οι αποθήκες με εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να είναι σε τέτοια θέση που να θέτουν σε κίνδυνο τα μέσα διαφυγής από τις θέσεις εργασίας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

(4) Ο αριθμός, η κατανομή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις του εγγοταξίου και των χώρων εργασίας, καθώς και από το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να βρίσκονται εκεί.

(5) Οι ειδικές οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμού του 2000. Η σήμανση πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να επιτίθεται σε κατάλληλα σημεία.

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τόμο (I):
21.7.2000

(6) Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να κλειδώνονται. Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου, δπως και οι διάδρομοι χυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σε αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείμενα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεμπόδιστα ανά πάσα στιγμή.

(7) Σε περίπτωση βλάβης του φωτισμού, οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισμό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό επαρκούς εντάσεως.

(8) Οι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να συντηρούνται κατάλληλα.

(9) Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές ή στερεωμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μπορεί να τις ανοίξει, εύκολα και αμέσως, από την εσωτερική πλευρά, κάθε πρόσωπο που θα χρειαστεί τυχόν να τις χρησιμοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης.

(10) Οι συρόμενες και οι περιστρεφόμενες θύρες που προορίζονται ειδικά για θύρες κινδύνου απαγορεύονται.

**Πυρανίχνευση
και πυρόσβεση**

4.—(1) Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου και τις διαστάσεις και τη χρήση των χώρων, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων ουσιών και υλικών, καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται εκεί, πρέπει να προβλέπεται επαρκής αριθμός κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων και, εφόσον χρειάζεται, ανιχνευτές πυρκαϊάς και συστήματα συναγερμού.

(2) Τα πυροσβεστικά μέσα, οι ανιχνευτές πυρκαϊάς και τα συστήματα συναγερμού πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά.

(3) Πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές και ασκήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους κατά τη χρήση τους.

(4) Ο μη αυτόματος εξοπλισμός κατάσβεσης της πυρκαϊάς πρέπει να είναι ευπρόσδικος και εύχρηστος και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο. Πρέπει, επίσης, να επισημαντείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η σήμανση πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να επιτίθεται σε κατάλληλα σημεία.

Αερισμός

5.—(1) Λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας την οποία καταβάλλουν τα πρόσωπα στην εργασία, πρέπει να προβλέπεται η παροχή καθαρού αέρα σε επαρκείς ποσότητες.

(2) Εάν χρησιμοποιείται εγκατάσταση αερισμού, πρέπει να τηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας, να μην εκθέτει τα πρόσωπα στην εργασία σε ορεύματα αέρος που βλάπτουν την υγεία και να υπάρχει σύστημα ελέγχου που θα προειδοποιεί σε ενδεχόμενη περίπτωση βλάβης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία των πρόσωπων στην εργασία.

**Εκθεση σε
ειδικούς
κινδύνους.**

6.—(1) Τα πρόσωπα στην εργασία δεν πρέπει να εκτίθενται σε ηχοστάθμες βλαβερές για την υγεία τους ούτε σε εξωτερικές βλαβερές επιδράσεις (π.χ. αέρια, ατμοί, σκόνες).

(2) Εάν τα πρόσωπα στην εργασία είναι υποχρεωμένα να εισέρχονται σε ζώνες όπου ο αέρας ενδέχεται να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή, τέλος, να είναι εύφλεκτος, ο αέρας εντός των ζωνών αυτών πρέπει να ελέγχεται και πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε κινδύνου.

(3) Τα πρόσωπα στην εργασία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτίθενται σε επικίνδυνη ατμόσφαιρα κλειστού χώρου. Πρέπει τουλάχιστο να παρα-

κολουθούνται συνεχώς από έξω και να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να μπορεί να τους παρασχεθεί αποτελεσματική και άμεση βοήθεια.

7. Η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις θερμοκρασίες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού κατά το χρόνο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που καταβάλλουν τα πρόσωπα στην εργασία.

8.—(1) Οι θέσεις εργασίας, οι χώροι και οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει όσο είναι δυνατό να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και να φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώς με τεχνητό φωτισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας και όταν το φως της ημέρας δεν επαρκεί εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιμοποιούνται φορητές πηγές φωτισμού με προστασία κατά των κραδασμών. Το χρώμα του τεχνητού φωτός δεν πρέπει να αλλιώνει ή επηρεάζει την οπτική αντίληψη των σημάτων ή των πινακίδων σήμανσης.

Φυσικός και
τεχνητός
φωτισμός
των θέσεων
εργασίας,
των χώρων
και των
οδών
κυκλοφορίας
στο εργοτάξιο.

(2) Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων, των θέσεων εργασίας και των οδών κυκλοφορίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε το είδος του προβλεπόμενου φωτισμού να μη δημιουργεί κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

(3) Οι χώροι, οι θέσεις εργασίας και οι οδοί κυκλοφορίας στους οποίους τα πρόσωπα στην εργασία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κινδύνους λόγω βλάβης του τεχνητού φωτισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με φωτισμό ασφαλείας επαρκούς έντασης.

9.—(1) Οι συρόμενες θύρες πρέπει να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας το θύρες και πύλες.
οποίο να αποτρέπει τον εκτροχιασμό και την πτώση τους.

(2) Οι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα ασφάλειας, το οποίο να τις εμποδίζει να ξαναπέφτουν.

(3) Οι θύρες και οι πύλες που βρίσκονται πάνω στις οδούς διάσωσης πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα.

(4) Ακριβώς δίπλα από τις πύλες που προορίζονται χυρίως για την προσπέλαση οχημάτων πρέπει να υπάρχουν, εφόσον η διάβαση για τους πεζούς δεν είναι ασφαλής, θύρες για την κυκλοφορία των πεζών ευκρινώς επισημανόμενες και μονίμως ελεύθερες.

(5) Οι μηχανικές θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχήματος για τα πρόσωπα στην εργασία. Πρέπει να έχουν μηχανισμούς ακινητοποίησης σε περίπτωση κινδύνου εύκολα αναγνωρίσιμους και προσιτούς και να μπορούν, σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, να ανοίγουν με χειροκίνητο μηχανισμό, εκτός εάν ανοίγουν αυτόματα.

10.—(1) Οι οδοί κυκλοφορίας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κλιμακοστάσια, οι σταθερές κλίμακες, οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης, πρέπει να υπολογίζονται, να τοποθετούνται, να διευθετούνται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκολα, με πλήρη ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, χωρίς τα πρόσωπα στην εργασία που απασχολούνται κοντά σε αυτές τις οδούς κυκλοφορίας να διατρέχουν οιονδήποτε κίνδυνο.

Οδοί
κυκλοφορίας-
Ζάνες
κινδύνου-
Ασφαλείς
χώροι
εργασίας
και μέσα
πρόσθασης.

(2) Ο υπολογισμός των διαστάσεων των οδών κυκλοφορίας προσώπων ή/και εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων και εκείνων όπου πραγματοποιούνται φορτώσεις και εκφορτώσεις, πρέπει να γίνεται με βάση τον αναμενόμενο αριθμό χερστών και το είδος της δραστηριότητας. Εφόσον δια των εν λόγω οδών κυκλοφορίας διέρχονται μεταφορικά μέσα, πρέπει να προβλέπεται επαρκής απόσταση ασφάλειας ή αποτελεσματικά μέσα προστασίας για τους

άλλους χρήστες. Οι οδοί αυτοί πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς, να ελέγχονται τακτικά και να συντηρούνται.

(3) Οι οδοί κυκλοφορίας οχημάτων πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόμους και κλιμακοστάσια.

(4) Εφόσον στο εργοτάξιο υπάρχουν ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, οι ζώνες αυτές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με συστήματα που εμποδίζουν την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στην εργασία. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσώπων στην εργασία στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στις επικίνδυνες ζώνες. Οι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς.

(5) Πρέπει να διατηρείται επαρκής, καθαρός και χωρίς εμπόδια χώρος γύρω από κάθε μηχάνημα όταν τούτο βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν εκτελείται πάνω σ' αυτό ή γύρω από αυτό οποιαδήποτε εργασία ώστε η εργασία να εκτελείται χωρίς κίνδυνο.

(6) Όλα τα κτίρια, δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διάδρομοι πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής, από υλικά τα οποία δεν αναθυμιάσεις και πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα. Επί πλέον τα δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διάδρομοι πρέπει να τηρούνται ελεύθερα από οποιαδήποτε εμπόδια και από οποιεσδήποτε ουσίες ή υλικά που τα καθιστούν ολισθητρά.

(7) Σε χώρους εργασίας όπου χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή παράγονται ή αναδίδονται εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες ή παράγεται ή αναδίδεται σκόνη με τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί έκρηξη ή ανάφλεξη όλο το κτίριο, τα σκαλιά, οι σκάλες, τα περάσματα και οι διάδρομοι πρέπει να είναι πυρίμαχης κατασκευής.

(8) Οι εύφλεκτες ουσίες πρέπει να φυλάσσονται σε αποθήκες εκτός οποιουδήποτε κτιρίου στο οποίο υπάρχουν πρόσωπα.

(9) Κάθε εσωτερική ή έξωτερη σκάλα κτιρίου πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστο χειρολισθήρα ο οποίος πρέπει να συντηρείται κατάλληλα.

(10) Οποιαδήποτε ανοικτή πλευρά σκάλας πρέπει να περιφράσσεται με την τοποθέτηση και συντήρηση στερεού και κατάλληλου κυκλιδώματος επαρκούς ύψους ή με άλλα αποτελεσματικά μέτρα.

11.—(1) Οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του μεταφερόμενου φορτίου.

(2) Οι αποβάθρες φόρτωσης πρέπει να διαθέτουν μία τουλάχιστον έξοδο.

(3) Οι ράμπες φόρτωσης πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια στα πρόσωπα στην εργασία κατά της πτώσης.

12. Η επιφάνεια της θέσης εργασίας πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το προσωπικό να διαθέτει επαρκή ελευθερία κινήσεων για τις δραστηριότητές του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παρόντα απαραίτητο εξοπλισμό ή υλικό.

13. Για την παροχή πρώτων βοηθειών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 105 των περι Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ενημερούσα) Κανονισμών του 1973, με την προσθήκη—

(α) Ο χώρος και τα υλικά πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με τους περι Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2000·

(β) η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς.

Αποβάθρες
και ράμπες
φόρτωσης

Χώρος για
την ελευθερία
κινήσεων
στη θέση
εργασίας.

Πρώτες
βοηθείες.

14.—(1) Στη διάθεση των εργοδοτουμένων πρέπει να τίθενται κατάλληλα αποδυτήρια, εφόσον είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και δεν μπορεί, για λόγους υγείας ή ευπρέπειας, να τους ξητηθεί να αλλάξουν σε άλλο χώρο.

(2) Τα αποδυτήρια πρέπει να είναι ευπρόσιτα, να έχουν επαρκή χωρητικότητα και να είναι εξοπλισμένα με καθίσματα.

(3) Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να διαθέτουν εξοπλισμό ο οποίος να επιτρέπει σε κάθε εργοδοτούμενο να στεγνώνει, εφόσον είναι απαραίτητο, τα ρούχα εργασίας του, καθώς και τα προσωπικά του ρούχα και αντικείμενα, και να τα κλειδώνει.

(4) Εάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (π.χ. επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) τα ρούχα εργασίας πρέπει να μπορούν να φυλάσσονται ξεχωριστά από την πολιτική περιβόλη και τα προσωπικά αντικείμενα.

(5) Στη διάθεση των εργοδοτουμένων πρέπει να τίθενται ξεχωριστά αποδυτήρια για άνδρες και γυναίκες.

(6) Εφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κατά την έννοια της υποπαραγάφου (1), κάθε εργοδοτούμενος πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα χώρο που να κλειδώνει για την εναπόθεση των ρούχων του και των προσωπικών του αντικειμένων.

15.—(1) Εφόσον επιβάλλεται από το είδος εργασίας ή για λόγους υγιεινής, οι εργοδοτούμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα ντους σε επαρκή αριθμό.

(2) Πρέπει να προβλέπονται χωριστές αίθουσες ντους για άνδρες και γυναίκες.

Χώροι
διευκολύνσεων
καθαρισμού
(λουτρά,
νιπτήρες)

(3) Οι αίθουσες ντους πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις προκειμένου ο κάθε εργοδοτούμενος να μπορεί να τις χρησιμοποιεί άνετα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Τα ντους πρέπει να έχουν ξεστό και κρύο τρεχούμενο νερό.

(4) Εφόσον δεν απαιτούνται αίθουσες ντους, κατά την έννοια της υποπαραγάφου (1), πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων νιπτήρων με τρεχούμενο νερό (εφόσον είναι απαραίτητο, ξεστό) κοντά στις θέσεις εργασίας και τα αποδυτήρια.

(5) Ο ελάχιστος αριθμός νιπτήρων ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που διακόπτουν την εργασία τους ταυτόχρονα φαίνεται στον Πίνακα 1 του παρόντος Παραρτήματος.

(6) Στο χώρο διευκολύνσεων καθαρισμού πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σαπούνι ή άλλο απορρυπαντικό υλικό καθαρισμού.

(7) Πρέπει να προβλέπονται χωριστοί νιπτήρες για άνδρες και γυναίκες.

(8) Εάν οι αίθουσες ντους ή νιπτήρων και τα αποδυτήρια είναι χωριστά, θα πρέπει να επικοινωνούν με ευκολία μεταξύ τους.

16.—(1) Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους κοντά στις θέσεις εργασίας, ξεχωριστούς χώρους εφοδιασμένους με επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων και ουρητηρίων.

(2) Ο ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων ανάλογα με τον αριθμό των εργοδοτουμένων φαίνεται στον Πίνακα 2 του παρόντος Παραρτήματος.

(3) Πρέπει να υπάρχουν χωριστά αποχωρητηρία για άνδρες και γυναίκες με κατάλληλη σήμανση.

Χώροι
υγειονομικών
διευκολύν-
σεων (αποχω-
ρητηρία,
ουρητηρία
και νιπτήρες)
Πίνακας 2.

(4) Κάθε λεκάνη αποχωρητηρίου πρέπει να εγκαθίσταται σε χωριστό θαλαμίσκο αποχωρητηρίων μέσα στο χώρο των υγειονομικών διευκολύνσεων.

(5) Οι λεκάνες πρέπει να συνδέονται με υδραυλική εγκατάσταση που να εξασφαλίζει την πλήρη του όλου συστήματος.

(6) Κάθε θαλαμίσκος αποχωρητηρίου πρέπει να είναι καλυμμένος σε όλες τις πλευρές του και στην οροφή.

(7) Μέσα στο χώρο των υγειονομικών διευκολύνσεων πρέπει να υπάρχουν διευκολύνσεις καθαρισμού (νιπτήρες), εκτός εάν οι διευκολύνσεις αυτές ενδισκούνται σε δωμάτιο άμεσα παρακαμένο του χώρου αυτού.

Χώροι
ανάπτασης,
καταλύματα

17.—(1) Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ευπρόσιτους χώρους ανάπτασης ή/και καταλύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγγέλφου (δ) της παραγγέλφου (1) του Κανονισμού 106 των περι Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973, με την προσθήκη—

(α) Τα καθίσματα και έδρανα να είναι με φάση·

(β) στους χώρους ανάπτασης και στα καταλύματα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μη καπνιστών από την όχληση του καπνού.

(2) Στην περίπτωση των μονίμων καταλυμάτων, και εφόσον δεν χρησιμοποιούνται σε έκτακτες μόνον περιστάσεις, αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν επαρχείς χώρους υγειεινής και υγειονομικό εξοπλισμό, εντευκτήριο και αναπαυτήριο. Πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένοι με κρεβάτια, εξιάρια, τραπέζια και καθίσματα με φάση ανάλυγα με τον αριθμό των εργοδοτούμενων και να ανταποκρίνονται, ενδεχομένως, στην παρουσία εργοδοτούμενων και των δύο φύλων.

Έγκυες και
υπλάξουσες
μητέρες

Πρόσωπα
στην εργασία
με ειδικές
ανάγκες

Διάφορες
διατάξεις

18. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες μητέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται προς ανάπταση σε κατάλληλες συνθήκες.

19. Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις των προσώπων στην εργασία με ειδικές ανάγκες. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, ιδίως, για τις θύρες, τις οδούς επικοινωνίας, τα κλιμακοστάσια, τα ντους, τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια και τις θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούν ή, όπου απασχολούνται άμεσα εργοδοτούμενοι με ειδικές ανάγκες.

20.—(1) Ο περιβάλλοντας χώρος και η περιμετρος του εργοταξίου πρέπει να έχουν ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη, ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιμοι.

(2) Στη διάθεση των εργοδοτούμενων στο εργοτάξιο πρέπει να τίθεται πόσιμο νερό και, ενδεχομένως, ένα άλλο κατάλληλο μη αλκοολούχο ποτό σε επαρκή ποσότητα, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και κοντά στις θέσεις εργασίας τους.

(3) Στους εργοδοτούμενους πρέπει να παρέχονται ευκολίες για να λαμβάνουν τα γεύματα τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες και ενδεχομένως, ευκολίες για να παρασκευάζουν τα γεύματά τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγγέλφου (δ) της παραγγέλφου (1) και της παραγγέλφου (3) του Κανονισμού 106 των περι Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αριθμός προσώπων που διακόπτουν την εργασία τους ταυτόχρονα.	Ελάχιστος αριθμός νιπτήρων
Έως 7	1
Έως 14	2
Ανά 10 επί πλέον	1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΡΡΕΝΩΝ

Αριθμός αρρένων, εργοδοτουμένων κατά τον αυτό χρόνο	Ελάχιστος αριθμός υγειονομικών διευκολύνσεων	Αποχωρητήρια	Ουρητήρια
Έως 15	1	1	
Έως 25	1	2	
Έως 50	2	3	
Έως 75	3	4	
Ανά 35 επί πλέον	1	1	

ΘΗΛΕΩΝ

Αριθμός θηλέων, εργοδοτουμένων κατά τον αυτό χρόνο	Ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων
Έως 15	1
Έως 30	2
Έως 50	3
Έως 70	4
Ανά 30 επί πλέον	1

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Προκαταρκτική παρατήρηση.

Σταθερότητα και στερεότητα.
Θύρες κινδύνου.

Εξαερισμός

Θερμοκρασία

Φυσικός και τεχνητός φωτισμός.

Δάπεδα, τοίχοι και οροφές των χώρων.

Η κατάταξη των ελάχιστων προδιαγραφών σε δύο τμήματα, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επιτακτική όταν ειδικές περιστάσεις το απαιτούν.

Τμήμα 1

Θέσεις εργασίας στα εργοτάξια εντός των εγκαταστάσεων

1. Οι κατασκευές πρέπει να έχουν την απαιτούμενη δομή και σταθερότητα ανάλογα με τις διαφορετικές χρήσεις τους.

2.—(1) Οι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.

(2) Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές κατά τρόπο που να μην μπορεί να τις ανοίξει οιοσδήποτε, εύκολα και αμέσως, σε περίπτωση ανάγκης.

(3) Απαγορεύεται η χρήση συρόμενων και περιστρεφόμενων θυρών ως θυρών κινδύνου.

3.—(1) Εάν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργοδοτουμένων σε ενοχλητικά ζεύματα αέρος.

(2) Απόθεσεις και ρύποι που ενδέχεται να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την υγεία των εργοδοτουμένων, λόγω μολύνσεως του εισπνεόμενου αέρα, πρέπει να καθαρίζονται ταχέως.

4.—(1) Η θερμοκρασία των χώρων ανάπταυσης, των χώρων διαμονής του προσωπικού επιφυλακής, των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κυλικείων καθώς και των χώρων παροχής πρώτων βοηθειών, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προσορισμό των χώρων αυτών.

(2) Τα παράθυρα, τα ανοίγματα ζενιθιακού φωτισμού (φεγγίτες) και τα ναλωτά τοιχώματα δεν πρέπει να επιτρέπουν τον υπερβολικό ηλιασμό, λαμπτανομένων υπόψη του είδους της εργασίας και της χρήσης του χώρου.

5. Οι χώροι εργασίας πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και διατάξεις που να επιτρέπουν τον κατάλληλο τεχνητό φωτισμό για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργοδοτουμένων.

6.—(1) Τα δάπεδα των χώρων πρέπει να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες, τρύπες ή επικίνδυνα κεκλιμένα επίπεδα και να είναι σταθερά, στερεά και αντιολισθητικά.

(2) Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών στους χώρους εργασίας πρέπει να μπορούν να υφίστανται στινήθη και εις βάθος καθαρισμό προκειμένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

(3) Τα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώματα, και ιδιαίτερα τα εντελώς ναλωτά τοιχώματα, εφόσον βγίσκονται μέσα σε χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και σε οδούς κυκλοφορίας, πρέπει να επισημαίνονται ευχρινώς και να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις εργασίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργοδοτούμενοι να μην έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα αυτά, ούτε να τραυματίζονται από τυχόν θραύσματά τους.

(4) Όλα τα ανοίγματα στα δάπεδα πρέπει να περιφράσσονται αποτελεσματικά ή να καλύπτονται αποτελεσματικά για την παρεμπόδιση πτώσεως προσώπων.

(5) Όλα τα δάπεδα των χώρων εργασίας μέσα στα οποία εκτελείται εργασία και των διαδρόμων χυλοφορίας πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη υδροπερατά υλικά, τοποθετημένα με κατάλληλο τρόπο.

(6) Όπου διεξάγεται οποιαδήποτε διεργασία η οποία μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση στο δάπεδο τέτοιας ποσότητας υγρού ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί μέσω αποχέτευσης, πρέπει να παρέχονται και να συντηρούνται αποτελεσματικά μέσα αποχέτευσης.

7.—(1) Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να μπορούν ασφαλώς να ανοίγουν, να κλείνουν, να ρυθμίζουν και να στερεώνουν τα παραθύρα, τους φεγγίτες και τα συστήματα αερισμού. Όταν τα εν λόγω παραθύρα, οι φεγγίτες και συστήματα είναι ανοιχτά, η θέση τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για τους εργοδοτούμενους.

(2) Τα παραθύρα και οι φεγγίτες, πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο εναρμονιζόμενο με τον εξοπλισμό ή εφοδιασμένα με κατάλληλα συστήματα έτσι ώστε να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για το προσωπικό καθαρισμού και για τους παρόντες εργοδοτούμενους.

8.—(1) Η θέση, ο αριθμός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θύρων και των πυλών καθορίζονται με βάση τη φύση και τη χρήση των χώρων.

(2) Στις διαφανείς θύρες πρέπει να τοποθετείται επισήμανση, στο ύψος των ματιών.

(3) Οι θύρες και πύλες που ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να είναι διαφανείς ή να έχουν διαφανή φατνώματα.

(4) Εφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν είναι κατασκευασμένες από υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των προσώπων στην εργασία από τυχόν θραύσματά τους, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να προστατεύονται από χτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν τη θραύση τους.

9. Εφόσον η χρήση και ο εξοπλισμός των χώρων το απαιτούν, για την εξασφάλιση της προστασίας των προσώπων στην εργασία, πρέπει να υποδεικνύεται σαφώς η χάραξη των οδών χυλοφορίας.

10. Οι κυλιόμενες σκάλες και οι κυλιόμενοι διάδρομοι πρέπει—

- (α) Να λειτουργούν ασφαλώς;
- (β) να διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας;
- (γ) να είναι εξοπλισμένα με συστήματα επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποία να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι ευπρόσιτα.

11. Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια και ύψος που να επιτρέπουν στα πρόσωπα στην εργασία να εκτελούν την εργασία τους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή την ευεξία τους.

Ειδικά μέτρα για τις κυλιόμενές σκάλες και τους κυλιόμενους διαδρόμους.

Διαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων.

Τμήμα II

Θέσεις εργασίας σε εργοτάξια εκτός των εγκαταστάσεων

1.—(1) Οι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος πρέπει να είναι στερεές και σταθερές ανάλογα με—

- (α) Τον αριθμό των προσώπων στην εργασία που απασχολούνται με αυτές.
- (β) τα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανομή τους.
- (γ) τις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατό να υποστούν.

(2) Αν τα υποστηρίγματα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων της υποταγαράφου (1) δε διαθέτουν εγγενή ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους με κατάλληλα και ασφαλή μέσα στερέωσης ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια μετακίνηση του συνόλου ή τμημάτων των εν λόγω θέσεων εργασίας.

(3) Η σταθερότητα και η ευστάθεια πρέπει να ελέγχονται από αρμόδιο πρόσωπο, ιδίως μετά από ενδεχόμενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους της θέσεως εργασίας.

Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας

2.—(1) Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας του εργοταξίου, ιδίως οι εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε εξωτερικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά.

(2) Οι προϋπάρχουσες της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου εγκαταστάσεις πρέπει να εντοπίζονται, να ελέγχονται και να επισημαίνονται ευκρινώς.

(3) Εφόσον υπάρχουν εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί, πρέπει, όποτε είναι δυνατό, να εκτρέπονται έξω από το εργοτάξιο είτε να τίθενται εκτός τάσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τοποθετούνται φράγματα ή προειδοποιητικά σήματα προκειμένου τα οχήματα και οι εγκαταστάσεις να παραμένουν σε απόσταση. Σε περίπτωση που οχήματα του εργοταξίου οφείλονταν να περάσουν κάτω από τους αγωγούς αυτούς, πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις και να αίρεται προσωρινά η προστασία.

(4) Χωρίς επιχειρησμό της γενικότητας των προνοιών της υποταγαράφου (3) εάν σε απόσταση τουλάχιστο 2 μέτρων από το δάπεδο εργασίας προς δλες τις κατευθύνσεις ή σε απόσταση 2,60 μέτρων πάνω από οποιαδήποτε εκτελούμενη εργασία διέρχονται εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα φράγματα μπροστά από αυτούς για την παρεμπόδιση οποιασδήποτε τυχαίας επαφής.

Ατμοσφαιρικές επιδράσεις

3. Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να προφυλάσσονται κατά των ατμοσφαιρικών επιδράσεων που μπορούν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία τους.

Πτώσεις αντικειμένων.

4. Για την προστασία δλων των προσώπων που ευρίσκονται ή διέρχονται από το εργοτάξιο από τις πτώσεις υλικών ή αντικειμένων πρέπει να λαμβάνονται, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, μέσα συλλογικής προστασίας. Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση ή ανατροπή τους. Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται στεγαζόμενοι διάδοροι στο εργοτάξιο ή να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.

Πτώσεις από ύψος.

5.—(1) Οι πτώσεις από ύψος πρέπει να προλαμβάνονται, ιδίως μέσω στερεών κιγκλιδωμάτων με επαρκές ύψος που θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα εμπόδιο στη στάθμη του δάπεδου, ένα χειρολισθήρα και ενδιάμεσο οριζόντιο στοιχείο, ή με δλλο ισοδύναμο μέσον σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς 28, 29 και 33 των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών 28, 29 και 33 των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973, το ύψος των κιγκλιδωμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο και η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμπόδιου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα.

(2) Οι εργασίες σε ύψος μπορούν καταρχήν να πραγματοποιούνται μόνον με τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού ή με μηχανισμούς συλλογικής προ-

στασίας όπως κιγκλιδώματα, εξέδρες ή δίχτυα προστασίας. Σε περίπτωση που η χρήση αυτών των εξοπλισμών δεν είναι δυνατή λόγω της φύσεως των εργασιών, πρέπει να προβλέπονται τα κατάλληλα μέσα πρόσβασης και να χρησιμοποιούνται εξαρτισμοί ή άλλα μέσα ασφαλείας με αγκύρωση.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στις υποταραγάραφους (1) και (2) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες διατάξεις προστασίας από πτώσεις, που περιγράφονται στους Κανονισμούς 7, 8, 35, 36, και 38 των περι Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

6.—(1) Τα ικριώματα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να ανεγείρονται και να συντηρούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να μετατοπισθούν τυχαία. Ικριώματα και κλίμακες

(2) Οι εξέδρες εργασίας, οι γέφυρες και οι κλίμακες των ικριωμάτων πρέπει να κατασκευάζονται, να έχουν τις δέουσες διαστάσεις, να προστατεύονται και να χρησιμοποιούνται κατά τόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή η έκθεσή τους σε πτώσεις αντικειμένων.

(3) Τα ικριώματα πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο—

- (α) Πριν από την έναρξη της χρήσης τους·
- (β) στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήματα·
- (γ) μετά από κάθε μετατροπή, περίοδο αχρηστίας, πακοκαιρία ή σεισμικές δονήσεις ή μετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή τη σταθερότητά τους.

(4) Οι κλίμακες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται δεόντως. Πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, στον κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται.

(5) Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται ακούσιες μετατοπίσεις των κινητών ικριωμάτων.

(6) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στις υποταραγάραφους (1), (2), (3), (4) και (5) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες πρόνοιες για τα ικριώματα, τις εξέδρες εργασίας, τις γέφυρες και τις κλίμακες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο III των περι Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

7.—(1) Κάθε συσκευή ή εξάρτημα ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών στοιχείων τους, των συνδέσμων, των αγκυρώσεων και των στηριγμάτων τους, πρέπει— Συσκευές ανύψωσης.

- (α) Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ορθά και να έχουν την απαραίτητη αντοχή για την κατά προορισμό χρήση τους·
- (β) να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σωστά·
- (γ) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας·
- (δ) να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε περιοδικές δοκιμές και ελέγχους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·
- (ε) να χρησιμοποιούνται από αρμόδια πρόσωπα που έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα.

(2) Κάθε συσκευή και εξάρτημα ανύψωσης πρέπει να φέρει ευκρινώς ένδειξη του ανωτάτου επιτρεπόμενου φορτίου.

(3) Οι συσκευές ανύψωσης, καθώς και τα εξαρτήματά τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (1), (2), (3) και (4) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες πρόνοιες για τις συσκευές ανύψωσης και τα εξαρτήματα ανύψωσης, που περιγράφονται στα Κεφάλαια IV, V, VI, VII και VIII των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

Οχήματα,
χωματουργικά
μηχανήματα
και μηχα-
νήματα
διακίνησης
υλικών.

8.—(1) Όλα τα οχήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών πρέπει—

- (α) Να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές·
- (β) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας·
- (γ) να χρησιμοποιούνται σωστά.

(2) Οι οδηγοί και χειριστές των οχημάτων και των χωματουργικών μηχανημάτων καθώς και των μηχανημάτων διακίνησης υλικών πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τους περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 2001 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

86 του 1972
37 του 1974
58 του 1976
20 του 1978
64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984
72 του 1985
134 του 1989
152 του 1991
241 του 1991
44(I) του 1992
5(I) του 1993
28(I) του 1993
49(I) του 1994
5(I) του 1996
45(I) του 1996
95(I) του 1996
56(I) του 1998
1(I) του 1999
18(I) του 1999
66(I) του 1999
117(I) του 1999
61(I) του 2000
80(I) του 2000
81(I) του 2000
110(I) του 2000
38(I) του 2001.

(3) Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση των εν λόγω οχημάτων και μηχανημάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό.

(4) Τα χωματουργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών πρέπει, εφόσον είναι απαραίτητο, να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα συστήματα ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος, καθώς και κατά της πτώσης αντικειμένων.

(5) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (1), (2), (3) και (4) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες πρόνοιες για τις μεταφορές, που περιγράφονται στους Κανονισμούς 96, 98, 99 και 100 των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

9.—(1) Οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανοκινήτων ή μη εργαλείων χειρός πρέπει—

Εγκαταστάσεις,
μηχανές,
εξοπλισμός

- (α) Να είναι σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές.
- (β) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας·
- (γ) να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται·
- (δ) να χρησιμοποιούνται από αρμόδια πρόσωπα που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση.

(2) Οι εγκαταστάσεις και τα δργανά υπό πίεση πρέπει να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε δοκιμές και ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10.—(1) Στις εκσκαφές, τα φρέατα, τις υπόγειες εργασίες ή τις σήραγγες πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις—

Εκσκαφές,
φρέατα,
χωματουργικές
και υπόγειες
εργασίες,
σήραγγες

- (α) Με την κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών·
- (β) για την πρόληψη των κινδύνων από την πτώση προσώπων, εξοπλισμού ή αντικειμένων, καθώς και εισροής ύδατος·
- (γ) ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας και να διατηρείται ατμόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία·
- (δ) προκειμένου να μπορούν τα πρόσωπα στην εργασία να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε περίπτωση πυρκαγιάς, εισροής ύδατος ή ψλικών.

(2) Πριν από την έναρξη χωματουργικών εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον προσδιορισμό και τη μείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από υπόγεια καλώδια και άλλα συστήματα διανομής.

(3) Πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο εκσκαφής.

(4) Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισμός και τα κινούμενα οχήματα πρέπει να τηρούνται σε απόσταση από τις εκσκαφές. Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να κατασκευάζονται κατάλληλες περιφράξεις.

(5) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (1), (2), (3) και (4) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες πρόνοιες για την εκσκαφή λάκκων και υπογείων σηράγγων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΧ και στον Κανονισμό 94 των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

11.—(1) Όταν η κατεδάφιση ενός κτιρίου ή έργου ενέχει κίνδυνο για τα πρόσωπα στην εργασία ή το κοινό—

Εργασίες
κατεδάφισης.

- (α) Πρέπει να αναλαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, μέθοδοι και διαδικασίες·
- (β) οι εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στην υποπαραγράφο (1) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες πρόνοιες για τις κατεδαφίσεις που περιγράφονται στο Κεφάλαιο XIV των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

Φέροντες
οργανισμοί
από μέταλλο ή
σκυρόδεμα,
ξύλωτους
και βαρέα
προκατά-
σκευασμένα
στοιχεία.

Προσωρινά
αναχώματα
και κιβώτια
κατασκευής
υποβρύχιων
εργασιών.

Εργασίες
στις στέγες.

12.—(1) Οι φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα και τα στοιχεία τους, οι ξύλωτοι, τα προκατασκευασμένα στοιχεία ή τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις πρέπει να συναρμολογούνται ή να αποσυναρμολογούνται υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.

(2) Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργοδοτουμένων από τους κινδύνους που οφείλονται στο εύθραυστο ή στην προσωρινή αστάθεια ενός έργου.

(3) Οι ξύλωτοι, τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, να υπολογίζονται, να εκτελούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς κίνδυνο στις καταπονήσεις που μπορεί να τους επιβληθούν.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (1), (2) και (3) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες πρόνοιες που περιγράφονται στους Κανονισμούς 114 και 115 των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

13.—(1) Όλα τα προσωρινά αναχώματα και τα κιβώτια πρέπει να—

(α) Κατασκευάζονται σωστά, με κατάλληλα και στερεά υλικά επαρκούς αντοχής·

(β) διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό ώστε να μπορούν οι εργοδοτούμενοι να προστατευτούν σε περίπτωση απότομης εισροής άδατος ή υλικών.

(2) Η κατασκευή, η τοποθέτηση, η μετατροπή ή η αποσυναρμολόγηση ενός προσωρινού αναχώματος ή ενός κιβωτίου πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.

(3) Όλα τα προσωρινά αναχώματα και τα κιβώτια πρέπει να επιθεωρούνται κατά τακτά διαστήματα από αρμόδιο πρόσωπο.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (1), (2) και (3) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες πρόνοιες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο X των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.

14.—(1) Εφόσον είναι απαραίτητο, για την αποτροπή κινδύνου ή όταν το ύψος ή η κλίση των στεγών υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στον Κανονισμό 35 των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973, πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά προληπτικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση των προσώπων στην εργασία, των εργαλείων ή άλλων αντικειμένων ή υλικών.

(2) Όταν πρόσωπα στην εργασία πρέπει να εργαστούν επί ή πλησίον στέγης ή οποιασδήποτε άλλης επιφάνειας από εύθραυστο υλικό διά μέσου του οποίου κινδυνεύουν να πέσουν, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να μην βαδίσουν από απροσεξία στην επιφάνεια των εύθραυστων υλικών ή να μην πέσουν.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προνοιών που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (1) και (2) ισχύουν σε κάθε περίπτωση και οι ειδικότερες πρόνοιες που περιγράφονται στους Κανονισμούς 35 και 36 των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973.